

Netzwerkschränke

■ Serie 720

■ Serie 625

■ Serie 340



Netzwerkschränke

Serverschränke

Wandgehäuse

Allgemeines Zubehör

Sonderlösungen

Baugruppenträger



Ein 19" Schrank für alle Fälle

Der Netzwerkschrank S 720 ist die ideale Kombination aus Funktionalität, modernem Design und einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Die Anwenderfreundlichkeit und Flexibilität stehen im Vordergrund der robusten Schrankserie. So erleichtern z.B. die aufgedruckten HE-Schritte, das integrierte Kabelmanagement (bei 800 mm breiten Schränke), die Vielzahl von Kabeleinführungsmöglichkeiten und die allseitige Zugänglichkeit, die Installationsarbeiten. Durch die hohe statische Belastbarkeit findet der S 720 nicht nur in der Netzwerktechnik Anwendung, sondern ist universell einsetzbar.

Lieferumfang

- Zerlegbares Grundgestell
- Fronttür aus Sekuritglas mit Stahlblechrahmen, Schwenkhebel (DIN-Halbzylinder 1242E)
- Rücktür aus Stahlblech, Zylinderschloss (Schließung 1242E)
- 1 Paar Seitenwände, abschließbar (Zylinderschloss 1242E)
- 19" Höhenholme vorne und hinten, tiefenverstellbar
- Kabelmanagement bei 800 mm breiten Schränken
- Dach mit Perforation und abnehmbaren Blenden zur Kabeleinführung
- Abnehmbare Blenden zur Kabeleinführung im Bodenrahmen
- 50 Käfigmuttern M6
- 50 Frontplattenschrauben M6, inkl. Unterlegscheiben
- Erdungsbänder
- Nivellierfüße

Technik und Aufbau

- Verschraubtes Grundgestell
- Türöffnungswinkel > 180°
- Blaue Design-Elemente an Fronttür
- Seitenwände mit Zylinderschloss 1242E und Schnellverschluss
- Passive Belüftung durch perforiertes Dach
- Vorbereitet zur aktiven Belüftung
- Abschraubbare Blenden zur Kabeleinführung im Dach und Boden
- Beidseitig montierter, aufklappbarer Kabelkanal bei 800 mm breiten Schränken
- Statisch belastbar bis max. 800 kg
- HE-Schritte auf 19" Halter aufgedruckt
- Farben: RAL 7021 (schwarzgrau), pulverbeschichtet und RAL 7035 (lichtgrau), pulverbeschichtet
- Anreihbar
- Kundenspezifisch konfektionierbar durch modularen Aufbau
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

Außenhöhe

- 24 HE \triangleq 1175 mm
- 38 HE \triangleq 1795 mm
- 42 HE \triangleq 1985 mm
- 47 HE \triangleq 2210 mm

Lieferumfang

- Zerlegbares Grundgestell
- Fronttür aus Sekuritglas mit Stahlblechrahmen, Schwenkhebel (DIN-Halbzylinder 1242E)
- Rücktür aus Stahlblech, Zylinderschloss (Schließung 1242E)
- 1 Paar Seitenwände, abschließbar (Zylinderschloss 1242E)
- 19" Höhenholme vorne und hinten, tiefenverstellbar
- Kabelmanagement bei 800 mm breiten Schränken
- Dach mit Perforation und abnehmbaren Blenden zur Kabeleinführung
- Abnehmbare Blenden zur Kabeleinführung im Bodenrahmen
- 50 Käfigmuttern M6
- 50 Frontplattenschrauben M6, inkl. Unterlegscheiben
- Erdungsbänder
- Nivellierfüße

Netzwerkschrank S720

	Grau	Schwarz
Höhe [HE] - B x T [mm]	Bestell Nr.	Bestell Nr.
24 - 600 x 600	331902G	331902S
24 - 600 x 800	331908G	331908S
24 - 800 x 800	331912G	331912S
38 - 600 x 600	331901G	331901S
38 - 600 x 800	331907G	331907S
38 - 800 x 800	331911G	331911S
42 - 600 x 600	331900G	331900S
42 - 600 x 800	331906G	331906S
42 - 800 x 800	331910G	331910S
* 47 - 600 x 600	331899G	331899S
* 47 - 600 x 800	331905G	331905S
* 47 - 800 x 800	331909G	331909S

Grundgestelle

Grundgestell (Breite 600 mm)

- Zerlegbares Grundgestell
- 19" Höhenholme vorne und hinten, tiefenverstellbar
- Dach mit Perforation und abnehmbaren Blenden zur Kabeleinführung
- Abnehmbare Blenden zur Kabeleinführung im Bodenrahmen
- 50 Käfigmuttern M6
- 50 Frontplattenschrauben M6, inkl. Unterlegscheiben
- Erdungsbänder
- Nivellierfüße

Höhe [HE] - B x T [mm]

- 24 - 600 x 600
- 24 - 600 x 800
- 38 - 600 x 600
- 38 - 600 x 800
- 42 - 600 x 600
- 42 - 600 x 800
- 47 - 600 x 600
- 47 - 600 x 800

Grau

- Bestell Nr. 332043MG
- 332048MG
- 332042MG
- 332047MG
- 332041MG
- 332046MG
- 332040MG
- 332045MG

Schwarz

- Bestell Nr. 332043MS
- 332048MS
- 332042MS
- 332047MS
- 332041MS
- 332046MS
- 332040MS
- 332045MS

oder

Grundgestell (Breite 800 mm)

- Zerlegbares Grundgestell
- 19" Höhenholme vorne und hinten, tiefenverstellbar
- Dach mit Perforation und abnehmbaren Blenden zur Kabeleinführung
- Abnehmbare Blenden zur Kabeleinführung im Bodenrahmen
- Beidseitig montierter Kabelkanal
- 50 Käfigmuttern M6
- 50 Frontplattenschrauben M6, inkl. Unterlegscheiben
- Erdungsbänder
- Nivellierfüße

Höhe [HE] - B x T [mm]

- 24 - 800 x 800
- 38 - 800 x 800
- 42 - 800 x 800
- 47 - 800 x 800

- 332053MG
- 332052MG
- 332051MG
- 332050MG

- 332053MS
- 332052MS
- 332051MS
- 332050MS

und

Türen - Alle Versionen sind als Front- und Rücktür einsetzbar

Sekuritglastür

- Stahlblechrahmen
- Blaue Designelemente
- 180°-Scharniere
- Schwenkhebel mit DIN-Halbzylinder (1242E)

Höhe [HE] - Breite [mm]

- 24 - 600
- 24 - 800
- 38 - 600
- 38 - 800
- 42 - 600
- 42 - 800
- 47 - 600
- 47 - 800

- 331978MG
- 331974MG
- 331977MG
- 331973MG
- 331976MG
- 331972MG
- 331975MG
- 331971MG

- 331978MS
- 331974MS
- 331977MS
- 331973MS
- 331976MS
- 331972MS
- 331975MS
- 331971MS

oder

Stahlblechtür

- 180°-Scharniere
- Zylinderschloss (1242E)

Höhe [HE] - Breite [mm]

- 24 - 600
- 24 - 800
- 38 - 600
- 38 - 800
- 42 - 600
- 42 - 800
- 47 - 600
- 47 - 800

- 331987MG
- 331983MG
- 331986MG
- 331982MG
- 331985MG
- 331981MG
- 331984MG
- 331980MG

- 331987MS
- 331983MS
- 331986MS
- 331982MS
- 331985MS
- 331981MS
- 331984MS
- 331980MS

oder

ventilierte Tür, einflügelig

- Stahlblech mit Wabenstruktur
- Luftdurchsatz ca. 68%
- Schwenkhebel mit DIN-Halbzylinder (1242E)
- 180°-Scharniere

Höhe [HE] - Breite [mm]

24 - 600
24 - 800
38 - 600
38 - 800
42 - 600
42 - 800
47 - 600
47 - 800

Grau

Bestell Nr.
332007MG
332003MG
332006MG
332002MG
332005MG
332001MG
332004MG
332000MG

Schwarz

Bestell Nr.
332007MS
332003MS
332006MS
332002MS
332005MS
332001MS
332004MS
332000MS

oder

ventilierte Tür, zweiflügelig

- Stahlblech mit Wabenstruktur
- Luftdurchsatz ca. 68%
- Schwenkhebel mit DIN-Halbzylinder (1242E)
- 180°-Scharniere

Höhe [HE] - Breite [mm]

24 - 600
24 - 800
38 - 600
38 - 800
42 - 600
42 - 800
47 - 600
47 - 800

332016MG
332012MG
332015MG
332011MG
332014MG
332010MG
332013MG
332009MG

332016MS
332012MS
332015MS
332011MS
332014MS
332010MS
332013MS
332009MS

und

Seitenwände

1 Paar Seitenwände

- Abschließbar
- je ein Zylinderschloss (1242E)
- Schnellverschluss
- Steckbar

Höhe [HE] - Tiefe [mm]

24 - 600
24 - 800
38 - 600
38 - 800
42 - 600
42 - 800
47 - 600
47 - 800

332078MG
332074MG
332077MG
332073MG
332076MG
332072MG
332075MG
332071MG

332078MS
332074MS
332077MS
332073MS
332076MS
332072MS
332075MS
332071MS

oder

1 Stück Seitenwand*

- Abschließbar
- Zylinderschloss (1242E)
- Schnellverschluss
- Steckbar

Höhe [HE] - Tiefe [mm]

24 - 600
24 - 800
38 - 600
38 - 800
42 - 600
42 - 800
47 - 600
47 - 800

332108MG
332104MG
332107MG
332103MG
332106MG
332102MG
332105MG
332101MG

332108MS
332104MS
332107MS
332103MS
332106MS
332102MS
332105MS
332101MS

* Beim Anreihen von Schränken werden Anreihverbinder Art. Nr. 331958 (siehe Seite 9) benötigt.

Sockel aus Stahlblech, Höhe 100 mm

	B x T [mm]	Bestell Nr.
• Allseits abnehmbare Blenden	600 x 600	331943
• Vordere Sockelblende mit Lüftungsschlitzen	600 x 800	331944
	800 x 800	331945

Gleitschienen (Paar)

	Höhe [HE]	Nutztiefe [mm]	Schrankschranktiefe [mm]	Bestell Nr.
• Kein Verlust an Einbautiefe, da die Montage seitlich hinter der 19" Ebene erfolgt.	1	390	600 - 800	332037
• Belastbarkeit: 60 kg	1	505	800	332038
• Auflagefläche: 43 mm				
• Stahlblech verzinkt				

19" Gleitschienen (Paar), tiefenverstellbar

	Länge [mm]	Auflagefläche	Bestell Nr.
• Belastbarkeit: 50 kg	von 600 bis 910	60 mm	331957

19" Fachboden 2 HE, Festeinbau

	HE	Nutztiefe	Bestell Nr.
• Belastbarkeit: 20 kg	2	370 mm	331950

19" Fachboden 2 HE, ausziehbar

	HE	Nutztiefe	Bestell Nr.
• Belastbarkeit: 12 kg	2	350 mm	331953

Tiefenanbaurahmen

	Höhe [HE] - Breite [mm]	Grau	Schwarz
• In nur wenigen Minuten erweitern Sie einen vorhandenen Schrank um 200 mm in der Tiefe	24 - 600	332096G	332096S
	24 - 800	332097G	332097S
	38 - 600	332087G	332087S
	38 - 800	332086G	332086S
	42 - 600	332085G	332085S
	42 - 800	332084G	332084S
	47 - 600	332098G	332098S
	47 - 800	332099G	332099S

Sockelvertiefung

	Schrankschrankbreite [mm]	Bestell Nr.
• Zur Erweiterung des Sockels um 200 mm bei Verwendung eines Tiefenanbaurahmens	600	332123
	800	332124



Ablageboden, Festeinbau

	Höhe [HE]	Nutztiefe [mm]	Schrantiefe [mm]	Bestell Nr.
• Schwerlast	1	420	600 - 800	331885
• Tiefenverstellbar	1	550	800	331886
• Belastbarkeit 60 kg				

Ablageboden, ausziehbar

	Höhe [HE]	Nutztiefe [mm]	Schrantiefe [mm]	Bestell Nr.
• Schwerlast	1	350	600 - 800	331889
• Tiefenverstellbar	1	620	800	331890
• Belastbarkeit 50 kg				

Lüftereinheit

	Schrantiefe [mm]	Anzahl Lüfter	Bestell Nr.
• Lüfterplatte	600	2	331998
• Ventilatoren	800	4	331961
• Thermostat			
• Schalter			
• Anschlusskabel 2 m			
• Anschlussfertig vorverdrahtet			

19" Blindblenden

	Höhe [HE]	Bestell Nr.
• Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7021	1	331991
	2	331992
	3	331993
	4	331994

Rangierpanel

	Höhe [HE]	Bestell Nr.
• Mit 5 Kabelführungsbügel	1	331956
• Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7021		

Lenkrollen (Satz)

• 2 gebremste und 2 ungebremste Rollen	331960
• Belastbarkeit 400 kg	
• Bauhöhe 75 mm	

Anreihverbinder

• Zum Anreihen von Schränken ohne Seitenwände	331958
---	---------------

Bürstenleiste

- Zum Abdecken der Kabeleinführungsöffnung

Bestell Nr.
331997

Kabelabfangschiene

- C-Profilschiene zur geordneten Kabelführung / Kabelabfangung

Schrankbreite [mm]

600	332024
800	332022

Schranktiefe [mm]

600	332021
800	332025

Türkontaktschalter

- Mit Öffner- und Schließerkontakt

Version

für Front oder Rücktür	332029
------------------------	---------------

Befestigungsset S700

- 50 Käfigmuttern, 50 Frontplattenschrauben mit Unterlegscheiben

332026

Tastaturschublade 2HE

- Ausziehbare 19" Schublade
- Griff, klappbar
- Aufnahme inkl. Befestigung für eine Standardtastatur
- Gummidurchführungsstülle für das Tastaturkabel
- Mausablage inkl. Mauspad (selbstklebend, abnehmbar)
- Maximale Einbaubreite der Tastatur: 475mm
- Maximale Einbautiefe der Tastatur: 195mm
- Gesamttiefe inkl. der Tastaturaufnahme: 460mm
- Schublade aus Stahlblech
- Drehteil aus Aluminium
- Schublade RAL 7021 (schwarzgrau)

Höhe [HE]

2

Tiefe [mm]

460

332070

Version für Linkshänder auf Anfrage erhältlich.

Mit dem QR-Code gelangen Sie zum aktuellen roger Video.

